

Teknisk information

Förrådsdörrar



Horizontalsnitt
förrådsdörr (yttre)



TEKNISK INFORMATION	Förrådsdörrar för varma och kalla utrymmen
Virkeskvalitet	enligt SS 817302.
Karm, utförande	fingerskarvad/blocklimmad karm av furu 55x105. Efter ytbehandling kan kvistgenomslag förekomma. Furutröskel med slitskena i aluminium.
Utförande	stomme av fingerskarvade träreglar med 40mm cellplast samt 4mm furuplywood på in/utsida. Stående panel 13x95mm av gran (klyvsida) som spikas med dyckert.
Beslagning	cylinderlås av fallregeltyp, exklusive cylinder och tillbehör. Låshus M4565, likvärdigt ASSA 565. Tre justerbara gångjärn med bakkantssäkring per dörrblad. Översta gångjärnet monterat med islagsmutter på karmens baksida.
Sparkplåt	svart, utan ventiler.
Takplåt	vitmålad dörrar har vit takplåt. Övriga dörrar har svart takplåt.
Behandling	handmålad täcklasyr. Dörrbladets insida behandlas med vit täcklasyr om dörrens utsida är målad (trästomme).
U-värde	SS-EN 10077-2 Förrådsdörrar (trästomme) U-värde 1,1
CE-märkt	godkänd enligt EN 13241-1. SS EN ISO 10077-1.
Emballering	kartong av wellpapp vid köp av 1-2 förrådsdörrar, annars buntning på EUR-pall.
Övrigt	stomme i svetsade alu-rör, 40 mm, har vit slät stålplåt som insida och dess träpanel skruvas.