

# Teknisk information

Vipportar- varm och kallgarage



Horizontalsnitt vipport med alu-stomme

TEKNISK INFORMATION	Varmgarage port	Kallgarage port
Avsedd för	uppvärmda utrymmen.	ej uppvärmda utrymmen.
Karm, utförande	fingerskarvad/blocklimmad massiv furu 58x105mm. Efter ytbehandling kan kvistgenomslag förekomma.	
Virkeskvalitet	enligt SS 817302 klass D4.	
Portblad, stomme	svetsade alu-rör, 40mm.	fingerskarvade träreglar.
Portblad, insida	vit slät stålplåt.	4mm furuplywood, hellimmad.
Portblad, utsida	stående panel (13x95) av gran (klyvsida), skruvas.	stående panel (13x95) av gran (klyvsida), spikas.
Beslagning	låsbar spanjolett med handtag (Fix700) exklusive cylinder & tillbehör. Fjäderbeslag med löpskenor som fästs i karmen, inklusive fjäderskydd.	
Sparkplåt	svart med ventiler. Utsidan samt under portblad.	
Släplist	monteras på insida portblad.	
Tätninglister i karm	ja.	
Behandling	handmålad täcklasyr. Portbladets insida behandlas med vit täcklasyr om portens utsida är målad (trästomme).	
U-värde	SS-EN 12428:2013: Vipport (trästomme) U-värde 1,2. Vipport (alu.stomme) U-värde 2,0	
CE-märkt	godkänd enligt EN 13241-1.	
Emballering	transporthäck vid köp av 1-2 vipportar, annars buntning. Transporthäcken ska skickas tillbaka till Edsbyporten och krediteras i sin helhet när den är tillbaka på Edsbyporten.	